

## TEMPOSOFT 2

Réf. 740500

Robinet temporisé



### DESCRIPTION

#### TEMPOSOFT 2 - Réf. 740500

Robinet temporisé de lavabo sur plage :  
 Déclenchement souple.  
 Temporisation ~ 7 sec.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton massif chromé M1/2".  
 Fixation par contre-écrou.  
 Livré avec un repère bleu et un repère rouge.  
 Garantie 10 ans.

### AVANTAGES



Déclenchement souple



Economie d'eau de 85 %



Design épuré

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TEMPOSOFT 2 - Réf. 740500

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement             | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie              | Temporisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de goutte        | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur de bec          | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débit                    | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NORMES ET CERTIFICATIONS |      |
| GARANTIE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

