

## PREMIX CONFORT

Ref. 731002

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 32 tot 42°



### BESCHRIJVING

#### PREMIX CONFORT - Ref. 731002

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 32° tot 42°C:  
 Anti-verbrandingsveiligheid.  
 Opvangen van temperatuurschommelingen.  
 Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf zonder demonteren van het mechanisme.  
 Thermische spoeling is mogelijk zonder speciale sleutel (drukknop op de regelknop).  
 Verwisselbaar binnenwerk met zelf bewegend element.  
 Lichaam in ontsinkingsvrij messing verchroomd met grote oppervlaktehardheid.  
 Maximum temperatuur warm water: 85°C.  
 Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.  
 Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).  
 Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).  
 Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).  
 Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).  
 Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.  
 Temperatuurbegrenzer instelbaar door de installateur.  
 Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur aan het aftappunt te verlagen.  
 55 l/min - 3/4".  
 10 jaar garantie.

### VOORDELEN



Sluiting warm water bij onderbreking koud water



Stabiele temperatuur






Terugslagkleppen en filters zijn toegankelijk



Thermostatische cel met zelfbewegend elementen

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

#### PREMIX CONFORT - Ref. 731002

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	60 mm
Diepte	18 mm
Lengte	120 mm
Debiet	55 l/min
NORMEN EN CERTIFICATEN	  
GARANTIE	