

PREMIX CONFORT

Réf. 731003

Mitigeur thermostatique centralisé, d'eau mitigée de 32 à 42°



DESCRIPTION

PREMIX CONFORT - Réf. 731003

Mitigeur thermostatique centralisé pour distribution d'eau mitigée de 32° à 42°C :

Sécurité anti-brûlure.

Régulation des variations de température.

Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.

Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).

Cartouche interchangeable à cellule automotive.

Corps laiton DZR chromé haute résistance.

Température maximum de l'eau chaude : 85°C.

Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.

Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé).

Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandés).

Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).

Sortie d'EM vers le haut (bague violette).

Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.

Butée de température maximale réglable par l'installateur.

Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.

90 l/min - 1".

Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide



Stabilité de température






Clapets antiretour et filtres accessibles



Cellule automotive thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREMIX CONFORT - Réf. 731003

Raccordement	M1"
Technologie	Thermostatique
Profondeur	23 mm
Longueur	160 mm
Débit	90 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	  
GARANTIE	