

## SECURITHERM thermostatische douchemengkraan, STOP/LEEGLOOP koppelingen

Ref. H9739

Thermostatische tweegreepsmengkraan

### BESCHRIJVING








**SECURITHERM thermostatische douchemengkraan,  
STOP/LEEGLOOP koppelingen - Ref. H9739**

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan:

- Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water.
- Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
- Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
- Regelbare temperatuur: van 25°C tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.
- Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren.
- Debiet ingesteld op 8 l/min bij 3 bar.
- CLASSIC grepen.
- Douche uitgang M1/2".
- Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren M3/4".
- Mengkraan met STOP/LEEGLOOP S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM thermostatische douchemengkraan, STOP/LEEGLOC**

Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps
Debiet	8 l/min
Temperatuurbegrenzing	40°C
Afwerking	Messing verchroomd
NORMEN EN CERTIFICATEN	     
GARANTIE	



### VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Vooringestelde temperatuurbegrenzing



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

